

Cuadro de maquinaria

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad	Total (euros)
1	Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando 8 usos.	32,75	0,151m3	4,95
2	Amortización tablero de madera de pino 2ª calidad, de dimensiones 98x50x2.7cm confeccionado con tablas con uniones encoladas, protegido con perfiles de acero en forma de C embutidos en los extremos, cepillado y con tratamiento antihumedad por ambas caras, para encofrado de forjados y losas, considerando 20 usos.	0,59	18,900 u	11,15
3	Amortización sopanda metálica de 4m de longitud para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 75 usos.	0,87	0,378 u	0,33
4	Amortización sopanda metálica de 3m de longitud para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 75 usos.	0,68	1,323 u	0,90
5	Amortización sopanda metálica de 2m de longitud para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 75 usos.	0,49	1,890 u	0,93
6	Amortización portasopanda metálico de sección 90x40mm y 1.18m de longitud para encofrado prefabricado de vigas planas o de canto, considerando 75 usos.	0,29	2,835 u	0,82
7	Amortización regleta metálica con apoyo de madera, de 1m de longitud para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 75 usos.	0,13	37,800 u	4,91
8	Amortización cerrojo metálico para encofrado prefabricado de forjados continuos, considerando 75 usos.	0,14	9,450 u	1,32
9	Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de altura, considerando 75 usos.	0,32	43,470 u	13,91
10	Compresor portátil diésel de 4 m3/min de caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro.	3,89	17,325 h	67,39
11	Martillo picador con un diametro de 80mm.	4,19	19,053 h	79,83
12	Compresor gasoil con un caudal de 10m3.	13,41	1,152 h	15,45
13	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	11,49	0,630 h	7,24
14	Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro 30-50mm incluso seguro.	1,81	3,600 h	6,52
15	Pulidora indicada para rebajar y pulir suelos pétreos, monofásica, depósito de agua de 16 litros, disco de diámetro de 250mm, peso de 90 kg y potencia de 2.20 kw, se le pueden acoplar distintos juegos de piedra de diferentes granos para conseguir varios acabados.	4,12	62,575 h	257,81
16	Abrillantadora indicada para cristalizar y decapar suelos pétreos, diámetro del plato de 420mm y potencia de 900w, se puede sustituir el plato por un cepillo de cerdas y que gracias a su depósito de agua podría utilizarse para la limpieza de suelos.	2,50	93,863 h	234,66
17	Equipo para la proyección de aislamiento térmico.	16,00	40,769 h	652,30

Cuadro de maquinaria				
Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad	Total (euros)
	Valencia, enero del 2.016 arquitecto		Importe total:	1.360,42
	Juan de Dios Pérez Botella			