
CARPINTERIA MADERA INTERIOR

FIJOS


F-3.1



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-3.2



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-4.1



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-4.2



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-5.1



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-5.2



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-6.1



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-6.2



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-7.1



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	2

F-7.2



ABATIBLE–FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	4


F-8.1



FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-8.2



FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-8.3



FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-9.1



FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


F-9.2



FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1

F-10



FIJO

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1

CARPINTERÍA INTERIOR EN **ZONAS NOBLES (A).** TAMAÑOS VARIOS, 1 O 2 HOJAS, CON O SIN FIJOS SUPERIORES Y LATERALES. PUERTAS ABATIBLES, CORREDERAS O PIVOTANTES. PRECERCO DE PINO DE 150X75 MM ANCLADO A TABIQUERIA O A BASTIDOR. FORMACIÓN DE GALCE DE MADERA DE IATOBA MACIZO DE DE 150/180X40 MM DE SECCIÓN. TAPAJUNTAS DE MADERA DE IATOBA MACIZO DE 100X21 MM DE SECCIÓN. HOJAS DE PUERTAS DE PASO CIEGAS REALIZADAS CON TABLERO LAMINADO MARINO HIDRÓFUGO 36 MM, RECHAPADO A AMBAS CARAS CON CHAPA DE MADERA MACIZA DE IATOBA DE 3 MM DE ESPESOR -GROSOR TOTAL 42 MM-. BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE DE 120 MM. TIRADORES DOBLES TESA SERIE MARE 400 MM INOXIDABLE Y MANILLAS TESA SERIE MARE PLACA LARGA INOXIDABLE, CON O SIN BOCALLAVE. POSIBILIDAD DE MANILLAS SERIE MARE ROSETA CUADRADA INOXIDABLE EN CASO DE NO SER NECESARIO SU CIERRE CON LLAVE. CIERRE CON RESBALÓN CANTO TUBULAR 150 MM CON PETACA ANCHA CROMADO Y CILINDRO INCORPORABLE TESA TX80, 5 LLAVES, CON AMAESTRAMIENTO DE GRUPOS CON GRAN MAESTRA Y SUBMAESTRAS. ACABADO LACADO CON LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA BRILLANTE, MATE O SATINADA, PREVIA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE TAPAPOROS NITRO, LIJADO Y APLICACIÓN DE LACA NITRO A PORO SEMICERRADO. TODO ELLO SEGÚN PLANOS DE MEMORIA DE CARPINTERÍA INTERIOR, DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

CARPINTERÍA INTERIOR EN **ZONAS MIXTAS (B).** TAMAÑOS VARIOS, 1 O 2 HOJAS, CON O SIN FIJOS SUPERIORES Y LATERALES. PUERTAS ABATIBLES, CORREDERAS O PIVOTANTES. PRECERCO DE PINO DE 150X75 MM ANCLADO A TABIQUERIA O A BASTIDOR. FORMACIÓN DE GALCE DE MADERA DE IATOBA MACIZO DE DE 150/180X40 MM DE SECCIÓN. TAPAJUNTAS DE MADERA DE IATOBA MACIZO DE 100X21 MM DE SECCIÓN. HOJAS DE PUERTAS DE PASO CIEGAS REALIZADAS CON TABLERO LAMINADO MARINO HIDRÓFUGO 36 MM, RECHAPADO A AMBAS CARAS CON TABLERO COMPACTO FENÓLICO DE 3 MM DE ESPESOR Y ACABADO COLOR SEGÚN CARTA DE COLORES DE PERSTORP RAUTE A DEFINIR POR D.F. -GROSOR TOTAL 42 MM-. (POSIBILIDAD DE UNA DE LAS CARAS RECHAPADA CON CHAPA DE MADERA MACIZA DE IATOBA DE 3 MM DE ESPESOR). BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE DE 120 MM. TIRADORES DOBLES TESA SERIE MARE 400 MM INOXIDABLE Y MANILLAS TESA SERIE MARE PLACA LARGA INOXIDABLE, CON O SIN BOCALLAVE. POSIBILIDAD DE MANILLAS SERIE MARE ROSETA CUADRADA INOXIDABLE EN CASO DE NO SER NECESARIO SU CIERRE CON LLAVE. CIERRE CON RESBALÓN CANTO TUBULAR 150 MM CON PETACA ANCHA CROMADO Y CILINDRO INCORPORABLE TESA TX80, 5 LLAVES, CON AMAESTRAMIENTO DE GRUPOS CON GRAN MAESTRA Y SUBMAESTRAS. ACABADO SUPERFICIES DE MADERA NATURAL, LACADO CON LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA BRILLANTE, MATE O SATINADA, PREVIA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE TAPAPOROS NITRO, LIJADO Y APLICACIÓN DE LACA NITRO A PORO SEMICERRADO. TODO ELLO SEGÚN PLANOS DE MEMORIA DE CARPINTERÍA INTERIOR, DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

CARPINTERÍA INTERIOR EN **ZONAS INTERIORES DE SERVICIOS (B).** TAMAÑOS VARIOS, 1 HOJA, PUERTAS ABATIBLES, CON O SIN MARCO SUPERIOR; CON PRECERCO DE PINO DE 90X40 MM. FORMACIÓN DE GALCE DE MADERA DE IATOBA MACIZO DE 90X40 MM DE SECCIÓN. TAPAJUNTAS DE MADERA DE IATOBA MACIZO DE 100X21 MM DE SECCIÓN. HOJAS DE PUERTAS DE PASO CIEGAS REALIZADAS CON TABLERO LAMINADO MARINO HIDRÓFUGO 36 MM, RECHAPADO A AMBAS CARAS CON TABLERO COMPACTO FENÓLICO DE 3 MM DE ESPESOR Y ACABADO COLOR SEGÚN CARTA DE COLORES DE PERSTORP RAUTE A DEFINIR POR D.F. BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE DE 120 MM. MANILLAS TESA SERIE MARE PLACA LARGA INOXIDABLE, CON CONDENA. CIERRE CON RESBALÓN CANTO TUBULAR 45-70 MM CON CONDENA CROMADO. ACABADO SUPERFICIES DE MADERA NATURAL, LACADO CON LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA BRILLANTE, MATE O SATINADA, PREVIA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE TAPAPOROS NITRO, LIJADO Y APLICACIÓN DE LACA NITRO A PORO SEMICERRADO. TODO ELLO SEGÚN PLANOS DE MEMORIA DE CARPINTERÍA INTERIOR, DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

CARPINTERÍA INTERIOR EN **FIJOS SUPERIORES**. TAMAÑOS VARIOS. CON VIDRIOS O PANELADOS DE DIFERENTE TIPOLOGIA. PRECERCO DE PINO DE 150X75 MM ANCLADO A TABIQUERIA O A BASTIDOR. FORMACIÓN DE GALCE DE MADERA DE IATOBA MACIZO DE DE 150/180X40 MM DE SECCIÓN. TAPAJUNTAS DE MADERA DE IATOBA MACIZO DE 100X21 MM DE SECCIÓN. ACABADO LACADO CON LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA BRILLANTE, MATE O SATINADA, PREVIA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE TAPAPOROS NITRO, LIJADO Y APLICACIÓN DE LACA NITRO A PORO SEMICERRADO. TODO ELLO SEGÚN PLANOS DE MEMORIA DE CARPINTERÍA INTERIOR, DETALLES Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

CL
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR DOS VIDRIOS FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS6
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3M
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS6M
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLA.
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLMA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3A
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3MA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 CON BUTIRAL MATEADO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS6A
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS6MA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTELIO CLEAR (45/58) O ANTELIOPLATA (66/67) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 CON BUTIRAL MATEADO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
SEC
ACRISTALAMIENTO DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD STADIP COMPUESTO POR DOS VIDRIOS DE 6 MM. DE ESPESOR UNIDOS MEDIANTE LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO DE 0,38 MM., HOMOLOGADO FRENTE A ATAQUE MANUAL CON NIVEL DE SEGURIDAD 4 SEGÚN DIN7-2103.
EI 60
PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA EI2-60 COMPUESTA DE VIDRIO LAMINADO CON GEL INTUMSCENTE TRANSPARENTE DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 83%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 5,1 W/M²K Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 39 DB, DE 26 MM. DE ESPESOR, TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, MARCO DE SOPORTE, INCLUSO ENSAYOS.
EI 120
PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA EI2-120 COMPUESTA DE VIDRIO LAMINADO CON GEL INTUMSCENTE TRANSPARENTE DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 83%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 5,1 W/M²K Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 26 DB, DE 54 MM. DE ESPESOR, TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, MARCO DE SOPORTE, INCLUSO ENSAYOS.
M
FORMACION DE PANEL DE 30 MM. DE ESPESOR, FORMADO POR CHAPAS DE 2 MM. DE GROSOR POR AMBAS CARAS -DEL MISMO ALUMINIO QUE LA CARPINTERIA EXTERIOR-, Y RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
M
FORMACION DE MALLORQUINA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO, DEL MISMO TIPO QUE LA CARPINTERIA QUE CONFIGURAN -SERIE UNICITY O PL DE TECHNAL-, SEGÚN TIPO DE HUECO QUE SE TRATE DE FORMAR.

MEDIDAS A AJUSTAR EN OBRA

ESTE PLANO ESTÁ CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ÉS UN DOCUMENTO DE NUESTRA PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN INTELECTUAL O CESIÓN A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO NUEVO
Y URBANIZACIÓN EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PROMOTOR:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

ARQUITECTOS:
JOSE V. JORNET MOYA
NURIA VICENT BLANES

FECHA:
JULIO 2010

107009

PLANO: MEMORIA DE CARPINTERIA DE MADERA, INTERIOR. FIJOS.

ESCALA: 1:30

O-7