



Becas colaboración curso 2019/2020

Fecha: 07 Junio 2019

Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia

Subcomisión de I+D+i

Propuesta del departamento *INGENIERIA QUIMICA Y NUCLEAR*

Núm Proyecto: 2019/23/00008

Responsable

Muñoz Portero, María José

E-mail

mjmuno@iqn.upv.es

Ext.

76325

Título proyecto

Desarrollo de nanoestructuras de óxido de wolframio anodizadas en condiciones dinámicas para su empleo en la destrucción de fármacos

Valoración proyecto

4

Descripción proyecto

La fotoelectroquímica estudia, en general, los procesos que ocurren bajo la influencia de la iluminación sobre un electrodo semiconductor. El anodizado de distintos metales para obtener su óxido metálico, que actúe de semiconductor, está ganando cada vez más interés científico en el campo de la fotoelectroquímica. Esto es gracias a la obtención de nanoestructuras de geometría ordenada, nanotubular o nanoporosa, que poseen multitud de aplicaciones, como por ejemplo, la producción de energía por medio de células solares o la destrucción de contaminantes orgánicos. De entre los materiales semiconductores empleados como fotoánodos, el trióxido de wolframio (WO_3) es uno de los más novedosos. El objetivo del presente proyecto es el desarrollo de nanoestructuras de óxido de wolframio por anodizado en condiciones dinámicas para su aplicación en la destrucción de fármacos con ayuda de luz solar. Para ello se sintetizarán las nanoestructuras modificando los parámetros del proceso de anodizado y realizando el anodizado bajo condiciones hidrodinámicas de flujo. El campo del anodizado en dinámico es muy innovador y permite la modificación de la morfología superficial de las nanoestructuras anodizadas e incluso la síntesis de nanoestructuras con morfologías desconocidas hasta el momento. Las nanoestructuras sintetizadas se caracterizarán con técnicas de microscopía y electroquímicas y se relacionarán los parámetros del proceso de anodizado con las propiedades obtenidas. Una vez evaluadas las nanoestructuras formadas se estudiará su eficiencia en la destrucción de fármacos, siendo el principal resultado que se desea obtener, la síntesis de fotocatalizadores que puedan ser empleados a escala industrial por su viabilidad económica

Actividades a realizar por el alumno

1. Síntesis de nanoestructuras por anodizado electroquímico de wolframio en condiciones dinámicas.

Se obtendrán nanoestructuras de óxido de wolframio por anodizado electroquímico de wolframio en condiciones hidrodinámicas de flujo. Previamente al proceso de anodizado, la superficie del electrodo de trabajo de wolframio deberá ser tratada para obtener una superficie homogénea. El proceso de anodizado consistirá en aplicar un determinado potencial al electrodo de trabajo que se encontrará sumergido en un electrolito en unas condiciones de trabajo determinadas. Como se desea anodizar en condiciones hidrodinámicas de flujo, el electrodo de trabajo de wolframio se acoplará a un electrodo rotatorio que dispondrá de control de velocidad rotacional de forma que sea posible aplicar distintos números de Reynolds. Se estudiará la influencia de las condiciones hidrodinámicas de flujo en el proceso de anodizado del wolframio variando los distintos parámetros del proceso de anodizado (potencial aplicado, tiempo de anodizado, temperatura y pH) y el tipo de electrolito. Finalmente, las nanoestructuras se someterán a un tratamiento térmico de post-anodizado para obtener estructuras cristalinas.



2. Caracterización de las nanoestructuras formadas mediante técnicas de microscopía y difracción de rayos X.

Las nanoestructuras formadas se caracterizarán mediante distintas técnicas de microscopía y difracción de rayos X para evaluar su morfología y estructura cristalina. De esta manera se relacionarán las condiciones del proceso de anodizado con las nanoestructuras formadas. Para observar la morfología de las nanoestructuras, es decir, su tamaño de poro, espesor, anchura, etc., y su estructura cristalina se emplearán las siguientes técnicas: microscopía láser confocal de barrido, microscopía electrónica de barrido (SEM) con EDX, microscopía láser confocal de barrido on espectroscopía Raman y difracción de rayos X.

3. Caracterización electroquímica y fotoelectroquímica de las nanoestructuras formadas.

Las nanoestructuras formadas se caracterizarán mediante distintas técnicas electroquímicas y fotoelectroquímicas evaluando las propiedades electroquímicas de las nanoestructuras y su respuesta ante la luz para poder relacionarlas con su eficiencia como fotocatalizadores. Para ello se llevarán a cabo los siguientes ensayos: medidas de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), medidas de capacitancias (Mott-Schottky), medidas con el microscopio electroquímico de barrido (SECM), medidas de conversión fotón incidente-electrón generado (IPCE) y medidas de estabilidad química o resistencia a la fotocorrosión.

4. Aplicación de las nanoestructuras como fotocatalizadores para la destrucción de fármacos.

Las nanoestructuras formadas se emplearán como fotocatalizadores en la eliminación de fármacos. Para ello se trabajará en la destrucción de fármacos que están presentes en las aguas como contaminantes emergentes; todos ellos fotodegradables. Para ello se sumergirán las nanoestructuras sintetizadas en las disoluciones que contienen el fármaco y se aplicará una longitud de onda capaz de generar pares electrón-hueco en la nanoestructura. Las medidas que se llevarán a cabo serán: medidas de absorbancia y medidas de la demanda química de oxígeno

Horario

a acordar con el alumno